

获取最新资讯和使用技巧
微信扫一扫
enterprise.dji.com



dji 大疆行业应用

dji 大疆行业应用



DJI MAVIC 3 行业系列

便携新秀 效率随行



DJI Mavic 3 行业系列小巧便携，性能强大。Mavic 3E 配备机械快门广角相机、56 倍变焦相机及 RTK 模块，支持高精度高效测绘及巡检作业。更有热成像版本 Mavic 3T，适用消防、搜救、巡检、夜间作业等场景。

两款机型, 各擅胜场

DJI MAVIC 3E

广角：4/3 CMOS，2000 万像素，机械快门
长焦：等效焦距 162 毫米，1200 万像素，56 倍混合变焦

DJI MAVIC 3T

广角：等效焦距 24 毫米，4800 万像素
长焦：等效焦距 162 毫米，1200 万像素，56 倍混合变焦
热成像^[1]：DFOV：61°，等效焦距 40 毫米，分辨率 640×512

旗舰级影像性能

- 高清广角
- 智能低光
- 超强红外
- 联动变焦

轻巧便携

- 裸机重量仅 915g / 920g^[2]
- 机身紧凑小巧，可一手掌握
- 方便携带，单人快速部署

超长续航

- 45 分钟续航^[3]
- 100W 充电管家，高能快充
- 机身支持 88W 快充

安全保障

- 鱼眼镜头，无盲区全向感知^[4]
- 智能返航模式
- 支持 APAS 5.0，实现自动绕障前行^[5]

丰富配件

- DJI RC Pro Enterprise 遥控器^[6]
- RTK 模块，实现厘米级定位^[7]
- 高音喊话器^[7]
- DJI Cellular 模块^[7]
- D-RTK 2 移动站^[7]

专业软件

- DJI Pilot 2
- 大疆司空 2
- 大疆智图
- DTAT 3.0

[1] 请勿将热成像相机镜头对准强能量源，如太阳、熔岩、激光束等，否则可能会灼伤相机传感器，对其造成不可恢复的损坏。
[2] DJI Mavic 3E 裸机重量（带桨叶）915 克；DJI Mavic 3T 裸机重量（带桨叶）920 克。
[3] 该数据是使用 DJI Mavic 3 行业系列在无风环境下、于海平面以 32.4 km/h 的速度匀速飞行至剩余 0% 电量测得，仅供参考，实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 App 上的返航提示。
[4] 全向感知能力会因恶劣环境、天气、电磁干扰等因素受限，如遇危险工作环境（如风速超过 12m/s），请谨慎飞行。
[5] 仅手动飞行模式下支持。如遇危险性较高的环境，建议谨慎飞行。
[6] 目前仅可通过购买 DJI Mavic 3 行业系列获得。
[7] 可选配件。